

「SUS329J4L」の製作フランジは明和金属にお任せ下さい。

SUS329J4L (NAS64) 「鋼板」製作フランジサイズ表

タイプ	5K
-----	----

\*SOPFF

(JISB2200準拠)

呼び径	重量	厚み	外径	内径	P C D	穴
10A	0.26	9	75	17.8	55	4-φ12
15A	0.30	9	80	22.2	60	4-φ12
20A	0.36	10	85	27.7	65	4-φ12
25A	0.45	10	95	34.5	75	4-φ12
32A	0.77	12	115	43.2	90	4-φ15
40A	0.81	12	120	49.1	95	4-φ15
50A	1.05	14	130	61.1	105	4-φ15
65A	1.47	14	155	77.1	130	4-φ15
80A	1.96	14	180	90	145	4-φ19
100A	2.34	16	200	115.4	165	8-φ19
125A	3.18	16	235	141.2	200	8-φ19
150A	4.36	18	265	166.6	230	8-φ19
200A	6.20	20	320	218	280	8-φ23
250A	9.33	22	385	269.5	345	12-φ23
300A	10.1	22	430	321	390	12-φ23

\*納期 7~10日間 (数量による)

\*SOPRF・BLFFタイプも製作可能です。

\*上記以外も製造可能です。最大仕上り寸法 50t×φ1950以内 (納期相談)

「SUS329J4L」の製作フランジは明和金属にお任せ下さい。

SUS329J4L (NAS64) 「鋼板」製作フランジサイズ表

タイプ	10K
-----	-----

\*SOPFF

(JISB2200準拠)

呼び径	重量	厚み(t)	外径(OD)	内径(ID)	P C D	穴
10A	0.51	12	90	17.8	65	4-φ15
15A	0.56	12	95	22.2	70	4-φ15
20A	0.72	14	100	27.7	75	4-φ15
25A	1.11	14	125	34.5	90	4-φ19
32A	1.46	16	135	43.2	100	4-φ19
40A	1.54	16	140	49.1	105	4-φ19
50A	1.85	16	155	61.1	120	4-φ19
65A	2.56	18	175	77.1	140	4-φ19
80A	2.56	18	185	90	150	8-φ19
100A	3.08	18	210	115.4	175	8-φ19
125A	4.70	20	250	141.2	210	8-φ23
150A	6.26	22	280	166.6	240	8-φ23
200A	7.41	22	330	218	290	12-φ23
250A	11.7	24	400	269.5	355	12-φ25
300A	12.5	24	445	321	400	16-φ25

\*納期 7~10日間 (数量による)

\*SOPRF・BLFFタイプも製作可能です。

\*上記以外にも製造可能です。最大仕上り寸法 50t×φ1950以内 (納期相談)